

## DECIBELÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM DATALOGGER

MARCA **CENTRAL BRASIL**

MODELO **DT-3852**



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **DT-3852 Decibelímetro Digital com Datalogger e Conexão USB** é um medidor de nível sonoro. Os medidores de nível de som são projetados para captação do ruído do ambiente.

- Atende a IEC61672-1 classe 2 para medidores de nível de som
- Medições MAX e MIN
- Exibição de sobrefaixa
- Exibição abaixo do intervalo
- Ponderação A e C
- Resposta RÁPIDA E LENTA
- Saídas analógicas AC/DC para conexão com analisador de frequência ou registrador de eixo XY
- Memória para 32700 leituras
- Função do registrador de dados
- Níveis de alarme ajustáveis

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Atende	IEC61672-1 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo2
Precisão	±1,4dB
Alcance de frequência	31,5Hz ~ 8kHz
Faixa dinâmica	50dB
Faixas de nível	LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB Automático:30dB~130dB
Ponderação de tempo	RÁPIDO (125mS), LENTO (1s)

**Central Brasil Instrumentos de Medição Ltda - EPP**

TELEFONE: (11) 3611-5377- FAX (11) 3611-5378

Rua Dr. João Toniolo, n° 699, Jardim São Jose (Zona Norte), São Paulo/ SP – CEP: 02969-000

[www.centralbrasilinstrumentos.com.br](http://www.centralbrasilinstrumentos.com.br)



Microfone	Microfone condensador de eletreto de 1/2 polegada
Resolução	0,1dB
Exibir atualização	2 vezes/s
Saída analógica	Saídas AC/DC, AC=1Vrms, DC=10mV/dB

Tamanho (A x L x P): 230 mm x 60 mm x 30 mm (3851/3852)

Peso: 310g

**Observações:**

**Acessório fornecido:** Bateria, chave de fenda, plug de áudio, protetor de vento, software, cabo USB, tripé e fonte de alimentação, estojo de transporte. e manual de instruções.