



GoPresence

AUDITORIUM

2



A GoPresence Auditorium 2 é a câmera PTZ profissional perfeita para o seu auditório e espaços grandes.

Com resolução de 1080p a 60 frames, zoom óptico de 20x sem perda e reprodução de cores fantástica, ela oferece desempenho superior e imagens vívidas com movimentos suaves.

Seja para sua reunião de grande porte, igreja, audiência, palestra, eventos de grande porte, a GoPresence Auditorium 2 é ideal para qualquer evento!

Possui Inteligência artificial de rastreamento automático, detectando a face e acompanhando os movimentos do apresentador de forma rápida.

COMPATÍVEL COM



Wirecast
Produce.



Microsoft Teams



StreamYard

zoom



GoToMeeting
by LogMeIn

BlueJeans

YouTube



Blackmagicdesign

e outros



Full HD
1080p a 60FPS



Ângulo de visão
de 56,0°



Perfeita para
live streaming



Zoom óptico de
20x



Garantia de 2
anos

Com foco automático rápido, preciso e estável, a qualidade da sua imagem será espetacular.

A GoPresence Auditorium 2 possui mecanismo de Pan/Tilt extremamente silencioso e ágil.

Compatível com a mesa controladora PTZ e switcher para produção ao vivo.






- Detecção humana AI - Auto Tracking: processador integrado de alta velocidade e imagem avançada, algoritmos de processamento e análise, os usuários podem escolher entre o rastreamento facial em tempo real ou rastreamento regional de acordo com o ambiente.
- Câmera com tecnologia de rastreamento automático - Auto Tracking Rápido reconhecido de face e rastreamento do apresentador
- Excelente imagem de alta definição, Full HD a 60 FPS
- Lente com zoom óptico de 20X
- Ângulo de visão de 56,0°
- Tecnologia líder de foco automático, com focagem rápida, precisa e estável
- Tecnologia de redução de ruído e alto SNR, que garante a nitidez da imagem
- Mecanismo de Pan/Tilt silencioso e de ampla faixa, fazendo a GoPresence Auditorium 2 se mover sem problemas
- Múltipla compressão de áudio (AAC, MP3 e PCM) e vídeo, com suporte a H.264 / H.265 e AAC
- Ampla aplicação, desde educação e treinamentos à audiências e eventos religiosos
- Função de baixo consumo, que suspende a câmera para economizar energia
- Sensor de gravidade integrado suporta a função PTZ auto-flip



Abertura com
ângulo de 56,0°



CÂMERA

- Dimensões: 181mm×115mm×149mm
- Peso: 1,15kg
- Zoom Óptico : 20X(f=5.2~98mm)
- Sensor: Sony 1/2.8 polegadas, alta definição HD, sensor CMOS
- Pixels efetivos: 16:9; 2.07megapixel
- HDMI: 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 720P60USB3.0:
main stream: YUY2/NV12: 1920x1080/1280x720@30/25/
20/15/10/5fps;
- MJPG/H264:1920x1080/1600x896/1280x720@30/25/20/15/10/5fps;
- Sub-stream: YUY2/NV12: 1920x1080/1280x720@30/25/20/15/10/5fps;
- Ângulo de visão: 3.2°(tele) / 56°(wide)
- AV: F1.5~F3.0
- Zoom digital: 10X
- Iluminação mínima: 0.05Lux (F1.8, AGC Ligado)
- DNR: 2D & 3DDNR
- Balanço de branco: Auto / Manual / Um toque / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K
- Foco: Auto / Manual / Um toque
- Abertura diafragma: Auto / Manual
- Obturador eletrônico: Auto Manual
- BLC: Ligado / Desligado
- WDR: Desligado / Ajuste de nível dinâmico
- Ajuste de vídeo: Brilho, cor, saturação, contraste, nitidez, modo PB, curva gama
- SNR: > 55dB

PARAMETROS PTZ

- Rotação panorâmica (Pan): $\pm 170^\circ$
- Rotação de inclinação (Tilt): $-30^\circ \sim +90^\circ$
- Velocidade de controle panorâmico (Pan): 0.1-100°/seg
- Velocidade de controle de inclinação (Tilt): 0.1-45°/seg
- Velocidade de preset: Pan: 100°/seg; Tilt: 45°/seg
- Número de presets: 255 presets (10 presets no controle remoto)

INTERFACE INPUT/OUTPUT

- Interface de vídeo: 3G - SDI, HDMI, USB 3.0 Type-B, LAN suporte POE.
- Saída de fluxo duplo (dual stream)
- Formato de compressão de vídeo: H.264, H.265
- Interface de controle: RS-422 Compatível com RS485, RS232-IN, RS-232-OUT, Suporte cascata.
- Protocolo de controle: VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Baud Rate: 115200/ 9600 / 4800 / 2400bps
- Interface de entrada de áudio: Entrada linear de faixa dupla de 3.5mm;
- Protocolo de Rede Múltipla: ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP, VISCA OVER IP, IP VISCA, RTMPS, SRT, Suporte RTMP push mode, RTP multicast.
- Interface IP: 10M / 100M / 1000M, suporte ao controle de protocolo Visca através da porta IP
- Interface de energia: tomada HEC3800 (DC12V)
- Protocolo de comunicação USB: UVC (video communication protocol), UAC (audio communication protocol).

OUTROS PARAMENTOS

- Adaptador de alimentação: AC110V-AC220V para DC12V/1.5A
- Tensão de entrada: DC12V $\pm 10\%$
- Corrente de entrada: 1A (Máx)
- Consumo: 12W (Máx)
- Temperatura de armazenamento: $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- Umidade de armazenamento: 20% - 95%
- Temperatura de funcionamento: $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- Umidade de funcionamento: 20% - 80%

CONTEÚDO DA CAIXA

- 1x Câmera PTZ
- 1x Controle remoto IR
- 1x Cabo RS232
- 1x Cabo USB 3.0 Tipo-B (1.5 Metros)
- 1x Fonte de alimentação Bivolt