



**MICROFONE LAPELA DUPLO SEM FIO
SYNCO G2 A2**



 SIMULAR FRETE

 LISTA DE DESEJOS

 ENVIAR AMIGO





pted Transmission Algorithm 2.0, que melhora muito o princípio de opção de ambiente atual e, em seguida, alterna automaticamente e atribui as n (FHSS) antes que os conflitos ocorram.

niza diretamente os sinais da entrada à saída. A captura, o processamento e a rquanto o áudio é bom o suficiente para uso imediato. Você não precisa gastar

muito tempo com pós-produção complicada.

Tela True-color TFT e interruptor de silenciamento de um botão

Tanto o transmissor quanto o receptor apresentam telas TFT em cores verdadeiras, que apresentam resposta rápida, alto brilho e contraste, legíveis em diferentes intensidades de luz. Um botão de silenciamento de um botão permite silenciar o microfone por um curto período, como comunicação em equipe e configuração do dispositivo, em vez de desligar e ligar o sistema.

Transmissão de 230 pés / 70m e corte de graves opcional de 150 Hz

SYNCO G2 fornece áudio seguro, estável e de qualidade dentro da faixa de 230 pés / 70 m (linha de visão) e 131 pés / 40 m (não linha de visão). Para restaurar as mudanças sutis no som, SYNCO G2 une corte de graves, controle de ganho e sistema de monitoramento de áudio em tempo real. Você tem uma faixa de ajuste maior para várias condições.

Lítio embutido Bateria e carga rápida

A versão aprimorada de baterias recarregáveis em G2 facilita a filmagem contínua de 8 horas. Caso se esqueça de carregá-lo após a gravação anterior, aproveite a transição ou pausa para recarregá-lo com carga rápida, 50% da potência em 40 minutos e 80% em 1 hora.

Especificação:

Transmissão sem fio: Digital 2.4 GHz

Banda de frequência RF: 2400-2483,5 MHz

Distância de trabalho: 230 pés / 70m (área LOS), 131 pés / 40m (área NLOS)

Latência: 12,5 ms

Montagem: Pocket Clip

Requisitos de energia: 3,3V-4,7V

Tipo de bateria: bateria de lítio embutida, 500mAh

Tempo de carregamento da bateria: 1,5 h

Vida útil da bateria: 8H

Display: TFT Tela



Dimensões: 52 × 42 × 17 mm

Material: Plástico

Peso: 39g

Sensibilidade: -40dB (\pm 3 dB, re 1V / Pa a 1KHz)

Fator de forma: microfone interno / externo

Microfone interno / externo: omnidirecional

Acompanha:

1x Receptor RX

2x TX transmissor

1x Cabo de câmera TRS de 3,5 mm

1x Cabo de telefone TRS de 3,5 mm

2x Cabo de carregamento 2 em 1

1x Microfone Lav externo

1x Bolsa de transporte

1x Manual do Usuário

2x para-brisa do microfone

