



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	REF: CP085CTPA. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL, COM PALMILHA ANTIPERFURO, PARA USO ELETRICISTA. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO. OBSERVAÇÃO: I) APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 15 KN. II) CALÇADO ISOLANTE ELÉTRICO (SI) COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). C.A: 39940. VALIDADE: 04/11/2027. TAMANHO: 40 MARCA: CRIVAL FABRICANTE: CRIVAL MODELO/VERSÃO: CP085CTPA	PAR	5,00	108,94	544,70
10	REF: CP085CTPA. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL, COM PALMILHA ANTIPERFURO, PARA USO ELETRICISTA. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO. OBSERVAÇÃO: I) APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 15 KN. II) CALÇADO ISOLANTE ELÉTRICO (SI) COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). C.A: 39940. VALIDADE: 04/11/2027. TAMANHO: 41. MARCA: CRIVAL FABRICANTE: CRIVAL MODELO/VERSÃO: CP085CTPA	PAR	5,00	108,82	544,10



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
11	REF: 31,5CM. BSL0202/168. BOTA DE PVC AGRO, CANO LONGO 31,5CM, COR BRANCA, MEMBRANA EASILY-DRIED. DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL BOTA IMPERMEÁVEL TIPO D, CLASSE II; CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO; CANO LONGO NA COR BRANCA; SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES NA COR BRANCA, RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 36026 VALIDADE 05/11/2024. TAMANHO: 38. MARCA: INNPRO FABRICANTE: INNOVARE MODELO/VERSÃO: BSL0202/CF31,5CM/168	PAR	30,00	37,98	1.139,40
12	REF: 31,5CM. BSL0202/168. BOTA DE PVC AGRO, CANO LONGO 31,5CM, COR BRANCA, MEMBRANA EASILY-DRIED. DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL BOTA IMPERMEÁVEL TIPO D, CLASSE II; CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO; CANO LONGO NA COR BRANCA; SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES NA COR BRANCA, RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 36026 VALIDADE 05/11/2024. TAMANHO: 39. MARCA: INNPRO FABRICANTE: INNOVARE MODELO/VERSÃO: BSL0202/CF31,5CM/168	PAR	20,00	37,98	759,60



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
13	REF: 31,5CM. BSL0202/168. BOTA DE PVC AGRO, CANO LONGO 31,5CM, COR BRANCA, MEMBRANA EASILY-DRIED. DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL BOTA IMPERMEÁVEL TIPO D, CLASSE II; CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO; CANO LONGO NA COR BRANCA; SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES NA COR BRANCA, RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 36026 VALIDADE 05/11/2024. TAMANHO: 40. MARCA: INNPRO FABRICANTE: INNOVARE MODELO/VERSÃO: BSL0202/CF31,5CM/168	PAR	20,00	42,97	859,40
14	REF: 31,5CM. BSL0202/168. BOTA DE PVC AGRO, CANO LONGO 31,5CM, COR BRANCA, MEMBRANA EASILY-DRIED. DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL BOTA IMPERMEÁVEL TIPO D, CLASSE II; CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO; CANO LONGO NA COR BRANCA; SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES NA COR BRANCA, RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 36026 VALIDADE 05/11/2024. TAMANHO: 41. MARCA: INNPRO FABRICANTE: INNOVARE MODELO/VERSÃO: BSL0202/CF31,5CM/168	PAR	20,00	43,97	879,40



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
15	REF: 31,5CM. BSL0202/168. BOTA DE PVC AGRO, CANO LONGO 31,5CM, COR BRANCA, MEMBRANA EASILY-DRIED. DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL BOTA IMPERMEÁVEL TIPO D, CLASSE II; CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO; CANO LONGO NA COR BRANCA; SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES NA COR BRANCA, RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 36026 VALIDADE 05/11/2024. TAMANHO: 42. MARCA: INNPRO FABRICANTE: INNOVARE MODELO/VERSÃO: BSL0202/CF31,5CM/168	PAR	20,00	37,98	759,60
16	REF: 31,5CM. BSL0202/168. BOTA DE PVC AGRO, CANO LONGO 31,5CM, COR BRANCA, MEMBRANA EASILY-DRIED. DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL BOTA IMPERMEÁVEL TIPO D, CLASSE II; CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO; CANO LONGO NA COR BRANCA; SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES NA COR BRANCA, RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 36026 VALIDADE 05/11/2024. TAMANHO: 44/45. MARCA: INNPRO FABRICANTE: INNOVARE MODELO/VERSÃO: BSL0202/CF31,5CM/168	PAR	10,00	37,98	379,80



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
24	REF: CP080. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 40043. VALIDADE: 04/12/2026. TAMANHO: 38. MARCA: CRIVAL FABRICANTE: CRIVAL MODELO/VERSÃO: CP080	PAR	30,00	47,77	1.433,10
25	REF: CP080. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 40043. VALIDADE: 04/12/2026. TAMANHO: 39. MARCA: CRIVAL FABRICANTE: CRIVAL MODELO/VERSÃO: CP080	PAR	40,00	47,97	1.918,80



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
26	REF: CP080. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 40043. VALIDADE: 04/12/2026. TAMANHO: 40. MARCA: CRIVAL FABRICANTE: CRIVAL MODELO/VERSÃO: CP080	PAR	40,00	47,97	1.918,80
27	REF: CP080. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 40043. VALIDADE: 04/12/2026. TAMANHO: 41. MARCA: CRIVAL FABRICANTE: CRIVAL MODELO/VERSÃO: CP080	PAR	30,00	47,97	1.439,10



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
28	REF: CP080. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 40043. VALIDADE: 04/12/2026. TAMANHO: 42. MARCA: CRIVAL FABRICANTE: CRIVAL MODELO/VERSÃO: CP080	PAR	15,00	49,46	741,90
29	REF: CP080. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 40043. VALIDADE: 04/12/2026. TAMANHO: 43 MARCA: CRIVAL FABRICANTE: CRIVAL MODELO/VERSÃO: CP080	PAR	5,00	54,76	273,80



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
30	REF: CP080. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 40043. VALIDADE: 04/12/2026. TAMANHO: 44. MARCA: CRIVAL FABRICANTE: CRIVAL MODELO/VERSÃO: CP080	PAR	5,00	54,97	274,85
34	REF: VESTIMENTA TIPO CAPA DESCRIÇÃO: CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO DE COR AMARELA, COM CAPUZ, FECHAMENTO COM BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURA POR SOLDA ELETRÔNICA. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. C.A 47977. VALIDADE: 02/08/2027. TAMANHO: M. MARCA: TOTAL CAPAS FABRICANTE: TOTAL CAPAS MODELO/VERSÃO: CAPA AMARELA	UNIDADE	40,00	18,50	740,00
35	REF: VESTIMENTA TIPO CAPA DESCRIÇÃO: CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO DE COR AMARELA, COM CAPUZ, FECHAMENTO COM BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURA POR SOLDA ELETRÔNICA. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. C.A 47977. VALIDADE: 02/08/2027. TAMANHO: G. MARCA: TOTAL CAPAS FABRICANTE: TOTAL CAPAS MODELO/VERSÃO: CAPA AMARELA	UNIDADE	40,00	18,14	725,60



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
56	8 LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS DESCRIÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VINIL, SEM PULVERIZAÇÃO DE PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL. APROVADO PARA: LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), BASES ORGÂNICAS (O) E PERÓXIDOS (P)). RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OBSERVAÇÃO: I) LUVA DESCARTÁVEL. II) O EPI OBTEVE NÍVEIS DE DESEMPENHO APRESENTADOS PARA RESISTÊNCIA À PERMEAÇÃO, SEGUNDO A EN 374, COM VALORES VARIANDO DE 1 A 6, SENDO 6 O MELHOR RESULTADO: 6 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40%; 2 - ÁCIDO SULFÚRICO 96%; 3 - HIDRÓXIDO DE AMÔNIO 25%; 6 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30%; 1 - FORMALDEÍDO 37%. III) PARA A SELEÇÃO E CORRETA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VERIFICAR O DISPOSTO NOS COMUNICADOS XXXII E XL, DISPONÍVEIS NO LINK "HTTP://TRABALHO.GOV.BR/SEGURANCA-E-SAUDE-NO-TRABALHO/EQUIPAMENTOS-DE-PROTECAOINDIVIDUAL-EPI/COMUNICADOS-IMPORTANTES". MARCAÇÃO DO CA: NA ETIQUETA. REFERÊNCIAS: VINIL MEDICAL. TAMANHOS: 07(P), 08 (M), 09 (G),10(GG). CORES: TRANSPARENTE. MARCA: VOLK FABRICANTE: VOLK MODELO/VERSÃO: 108107611B - LUVA VINIL	CAIXA 100,00 UN	10,00	11,99	119,90



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
57	8 LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS DESCRIÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VINIL, SEM PULVERIZAÇÃO DE PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL. APROVADO PARA: LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), BASES ORGÂNICAS (O) E PERÓXIDOS (P)). RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OBSERVAÇÃO: I) LUVA DESCARTÁVEL. II) O EPI OBTEVE NÍVEIS DE DESEMPENHO APRESENTADOS PARA RESISTÊNCIA À PERMEAÇÃO, SEGUNDO A EN 374, COM VALORES VARIANDO DE 1 A 6, SENDO 6 O MELHOR RESULTADO: 6 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40%; 2 - ÁCIDO SULFÚRICO 96%; 3 - HIDRÓXIDO DE AMÔNIO 25%; 6 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30%; 1 - FORMALDEÍDO 37%. III) PARA A SELEÇÃO E CORRETA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VERIFICAR O DISPOSTO NOS COMUNICADOS XXXII E XL, DISPONÍVEIS NO LINK "HTTP://TRABALHO.GOV.BR/SEGURANCA-E-SAUDE-NO-TRABALHO/EQUIPAMENTOS-DE-PROTECAOINDIVIDUAL-EPI/COMUNICADOS-IMPORTANTES". MARCAÇÃO DO CA: NA ETIQUETA. REFERÊNCIAS: VINIL MEDICAL. TAMANHOS: 07(P), 08 (M), 09 (G),10(GG). CORES: TRANSPARENTE. MARCA: VOLK FABRICANTE: VOLK MODELO/VERSÃO: 108107611B - LUVA VINIL	CAIXA 100,00 UN	20,00	11,59	231,80



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC. Pregão Eletrônico Nº 900112024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
58	8 LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS DESCRIÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VINIL, SEM PULVERIZAÇÃO DE PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL. APROVADO PARA: LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), BASES ORGÂNICAS (O) E PERÓXIDOS (P)). RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OBSERVAÇÃO: I) LUVA DESCARTÁVEL. II) O EPI OBTEVE NÍVEIS DE DESEMPENHO APRESENTADOS PARA RESISTÊNCIA À PERMEACÃO, SEGUNDO A EN 374, COM VALORES VARIANDO DE 1 A 6, SENDO 6 O MELHOR RESULTADO: 6 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40%; 2 - ÁCIDO SULFÚRICO 96%; 3 - HIDRÓXIDO DE AMÔNIO 25%; 6 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30%; 1 - FORMALDEÍDO 37%. III) PARA A SELEÇÃO E CORRETA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VERIFICAR O DISPOSTO NOS COMUNICADOS XXXII E XL, DISPONÍVEIS NO LINK "HTTP://TRABALHO.GOV.BR/SEGURANCA-E-SAUDE-NO-TRABALHO/EQUIPAMENTOS-DE-PROTECAOINDIVIDUAL-EPI/COMUNICADOS-IMPORTANTES". MARCAÇÃO DO CA: NA ETIQUETA. REFERÊNCIAS: VINIL MEDICAL. TAMANHOS: 07(P), 08 (M), 09 (G),10(GG). CORES: TRANSPARENTE. MARCA: VOLK FABRICANTE: VOLK MODELO/VERSÃO: 108107611B - LUVA VINIL	CAIXA 100,00 UN	30,00	11,99	359,70
Valor total da proposta:					16.043,35

O valor total dessa proposta é de R\$16.043,35 (dezesesseis mil e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 237 - Banco Bradesco

Conta: 31259-2

Agencia: 3762-1

Observações:

1. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
2. No preço acima ofertado, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, etc.
3. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro do prazo estipulado em edital, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho.
4. Caso a marca/modelo do produto cotado na presente proposta seja descontinuado pelo fabricante, poderá ser proposto material de marca/modelo similar ou superior.
5. O pagamento poderá ser realizado por depósito, em parcela única, em até 30 dias após a entrega do material.
6. Não nos responsabilizamos por entregas em local de difícil acesso, subir escadas/elevadores/guinchos, ou desmontagens.
7. Prazo de entrega é de 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento.
8. Após a Contratante receber e aceitar as condições ofertadas na presente proposta e seus anexos, não será aceito recusa posterior alegando que a marca/modelo não atende ao requisitado.

GOIÂNIA, 5 de Abril de 2024



CABANA MAGAZINE LTDA .

ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

TELEFONE: (62) 98160-7949

CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189

E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Representante Legal

Vinicius Roberson Silva Pinto

VINICIUS ROBERSON SILVA PINTO
SÓCIO ADMINISTRADOR

VINICIUS ROBERSON SILVA PINTO

RG:6292259

CPF:035.434.591-55

CRIVALPLUS

Modelo: CP085CPA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, confeccionado em couro, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem antiperfuro fixada pelo sistema strobel, com biqueira de composite, solado de poliuretano bi densidade injetado direto ao cabedal, para uso eletricista.ao cabedal.

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ENQUADRADO COMO: Calçado para proteção dos pés do usuário contra queda de objetos pesados sobre os artelhos, contra agentes provenientes de energia elétrica, contra agentes abrasivos e escoriantes, e contra agentes perfurantes.

CA39.940

Referência: CP085CPTA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cabedal: Confeccionado em couro liso, cor preta, com forração em tecido nãotecido, com selo indicativo ao uso eletricista.

Palmilha de montagem: Em fibras não metálicas na cor branca, ou seja, fibra de aramida, mesmo material que são confeccionados os coletes a prova de balas.

Biqueira: De composite.

Solado: Constituído em poliuretano (PU), bi densidade injetado diretamente ao cabedal, sendo a primeira camada menos densa que proporciona mais conforto ao usuário e a segunda camada (contato com o solo – chamada casquinha) com densidade maior o que propicia maior proteção e durabilidade.

SRA – Solado com resistência ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com detergente

E - Calçado com absorção de energia na região do calcanhar

SI - Calçado de segurança isolante elétrico para trabalho em instalações de baixa voltagem até 500V em ambiente seco;

P - Calçado com resistência à penetração.

Peso do Produto: Tamanho médio (número 40) - entre 825 e 855 gramas por par

Acessórios:

Palmilha de conforto: Em EVA revestida com tecido de poliéster 4 mm.

EMBALAGENS

Individual: Embalagem plástica Crival Plus com dimensões 290 mm x 440 mm

Coletiva: Caixa de papelão com dimensões de 300 x 535 x 600 mm, com capacidade de 20 pares



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.940
VÁLIDO

Validade: 04/11/2027

Nº. do Processo: 19964.117284/2022-26

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, confeccionado em couro, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem antiperfuro fixada pelo sistema strobel, com biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal, para uso eletricitista.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado isolante elétrico (SI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Marcação do CA: No inserto externo.

Referências: CP085CPTA

Tamanhos: 34 ao 44.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 13508/22

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CRIVAL LTDA

CNPJ: 13.670.248/0001-01 **CNAE:** 4689 - Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Endereço: JOAO STRAPASSONI 870 BRCAO 1

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 84430000




Cidade: IMBITUVA

UF: PR

BOTA DE PVC AGRO BRANCA CANO LONGO

INNPRO
agro

Bota impermeável, cano longo tipo D, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (SRC), e resistente à óleo combustível (FO).

		
34/35, 36/37 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/45 46/47	31,5cm	BRANCA

Forro: Membrana easily-dried (rápida secagem)

Simbologia: OB SRC FO - NBR ISO 20347:2015.

Embalagem: Em saco plástico, acondicionadas em caixa coletiva com 6 pares.

CA

36026

/ APLICAÇÃO

Indicada para **proteção dos pés** do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água. Este produto **não deve ser utilizado** para uso ou exposição à líquidos quentes e na presença de chamas (fogo) ou por produtos não aprovados em ensaio.

/ AMBIENTES DE USO INDICADO

As Botas de PVC Innpro, garantem o máximo de impermeabilidade e têm fácil higienização. É um calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, pecuária, veterinária, saneamento, indústria alimentícia (frigoríficos, abatedouros, laticínios, apiários, aviários, pescados, fábricas de bebidas), indústria química, hospitais, clínicas, cozinhas industriais, supermercados, padarias, açougues, restaurantes, prestação de serviço, serviços de higienização, hotelaria, postos de combustíveis, construção civil, lavação automotiva, usinas de cana de açúcar, jardinagem, pesca, lazer, camping, motoboy, uso doméstico em geral, entre outros.

Imagem ilustrativa. Podem haver variações nas cores e design do produto.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.026
VÁLIDO

Validade: 05/11/2024

Nº. do Processo: 14021.104332/2019-47

Produto: Nacional

Equipamento: BOTA DE CANO LONGO - TIPO D

Descrição: Calçado ocupacional bota impermeável tipo D, classe II; confeccionado em PVC (policloreto de vinila) injetado; cano longo na cor preta, branca ou azul; solado com propriedades antiderrapantes na cor preta, branca ou amarela, resistente à óleo combustível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No cabedal

Referências: BSL01; BSL02; BSL04

Tamanhos: 34/35 ao 44/45

Cores: Preta; Branca; Azul com amarelo

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 9357/19

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Nº. Laudo: EPI 9329/19

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Nº. Laudo: EPI 9446/19

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 10.421.262/0001-83 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: SC 447 S/N KM 24,5

Bairro: LIMEIRA

CEP: 88920000

Cidade: MELEIRO

UF: SC

CRIVAL PLUS

Modelo: CP080

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem biqueira de aço, solado de poliuretano bi densidade injetado direto ao cabedal.

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

ENQUADRADO COMO: Calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

CA: 40.043



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cabedal: Confeccionado em couro vaqueta relax , cor preta, com forração em tecido não tecido.

Palmilha de montagem: EVA revestida com tecido não tecido, espessura 2 mm, costurada ao cabedal pelo sistema strobel.

Biqueira: De Polipropileno com espessura de 1,80 mm com forração em tecido não tecido

Solado: Constituído em poliuretano (PU), bi densidade injetado diretamente ao cabedal, sendo a primeira camada menos densa que proporciona mais conforto ao usuário e a segunda camada (contato com o solo – chamada casquinha) com densidade maior o que propicia maior proteção e durabilidade.

SRA – Solado com resistência ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com detergente

E - Calçado com absorção de energia na região do calcanhar

FO - Solado resistente ao óleo combustível

Peso do Produto: Tamanho médio (número 40) - entre 590 e 610 gramas por par

Acessórios:

Palmilha de conforto: Em EVA revestida com tecido de poliéster 4 mm.

EMBALAGENS

Individual: Embalagem plástica Crival Plus com dimensões 290 mm x 440 mm

Coletiva: Caixa de papelão com dimensões de 600 x 300 x 535 com capacidade para 20 pares



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.043
VÁLIDO

Validade: 04/12/2026

Nº. do Processo: 19964.116030/2021-18

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobil, sem biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: Inserto externo.

Referências: 30BBECP200

Tamanhos: 34 ao 46.

Cores: Cabedal preto com solado cinza e preto.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI - 12379/21

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CRIVAL LTDA

CNPJ: 13.670.248/0001-01 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JOAO STRAPASSONI 870 BRCAO 1

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: IMBITUVA

CEP: 84430000

UF: PR

CAPA DE PVC AMARELA



Página 1/6



Página 2/6

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 13037/22

Natureza do trabalho: Ensaios para obtenção do C.A. – Certificado de Aprovação.

Cliente: EL Braga ME
Endereço: Rua dos Lopes, nº 179, Boa Esperança do Sul - SP.
CNPJ: 23.613.533/0001-44

Descrição do produto: Capa de segurança confeccionada em material polimérico de cor amarela, com capuz, fechamento com botões de pressão, costura por solda eletrônica.

Referência: "CP 200".

Protocolo: 61795

Data de entrada: 29/03/2022

Data de realização dos ensaios: 28/04/2022 à 03/05/2022

Materiais que compõe a vestimenta: Material polimérico, botões de pressão.
Cor: Amarelo.

Tamanhos disponíveis: P, M G, GG, XG, EXG.



Enquadramento: E - EPI para Proteção do tronco – E1. Vestimentas

f) Vestimentas para proteção do tronco contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Uso a que se destina: Vestimenta para proteção do tronco, membros superiores, crânio e pescoço contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Restrições: Não oferece proteção contra outros tipos de riscos.

Local das marcações conforme Item 6.9.3 da NR-6: Etiqueta costurada no interior da vestimenta.

Possíveis variações do EPI: Possui variações de tamanhos.

Normas técnicas aplicáveis: BS 3546:1974.

As informações presentes nas documentações enviadas ao laboratório estão em conformidade com a Portaria Nº 672, de 08 de novembro de 2021.

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 13037/22

1 – ENSAIOS E RESULTADOS:

1.1 Verificação das marcações nas vestimentas, conforme Norma Regulamentadora Nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego – Item 6.9.3 e portaria nº 672:

Itens da marcação	Verificações obtidas (Conforme imagens no item 1.2 deste documento)	Enquadramento
Nome do fabricante ou importador	Possui – EL Braga	Sim
Número do Certificado de Aprovação (CA)	Obtenção CA	Sim
Lote de fabricação	Possui lote	Sim
Data de fabricação	Possui mês e ano	Sim
Avaliação da clareza e permanência da marcação	Todas as marcações estão presentes na vestimenta de forma legível e indelevel	Sim

1.2 Imagens das marcações:



1.3 Verificação das informações da embalagem, conforme Portaria Nº 11.437:

Itens	Verificações obtidas (Conforme imagens no item 1.4 deste documento)	Enquadramentos
Descrição completa do EPI	Possui descrição	Sim
Indicação da proteção que o EPI oferece	Possui indicação	Sim
Instruções de uso	Possui instruções	Sim
Instruções de higienização	Possui instruções	Sim
Instruções de armazenamento	Possui instruções	Sim
Restrições e limitações	Possui restrições	Sim
Vida útil ou periodicidade de substituição	Não é relevante	Sim

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 13037/22

EL BRAGA ME
CNPJ: 23.613.533/0001-44
Rua dos Lopes, nº 179 Bairro: Jardim Primavera – Boa Esperança do Sul
São Paulo – Brasil



Página 3/6

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 13037/22

Referência a acessórios e partes supletivas, se relevante	Não se aplica	Sim
Instruções de transporte, se relevante	Não se aplica	Sim
Informação sobre substâncias alergênicas	Possui instruções	Sim
Tamanhos disponíveis	Possui informação	Sim

1.4 – Imagens do informativo:

MANUAL DE INSTRUÇÕES	
Nome do EPI: CP 200	
1. Descrição do EPI Capa de segurança confeccionada em material polimérico de cor amarela, com capuz, fechamento com botões de pressão, costura por solda eletrônica.	
2. Tamanho disponível: P, M, G, GG, XG, EXG	
3. Acessórios Não possui acessórios.	
4. Referência à norma de ensaio BS 3546 – sem pictograma	
5. Indicações e instruções de uso Vestimenta para proteção do tronco, membros superiores, crânio e pescoço contra umidade proveniente de operações com uso de água. - Vestir o produto cuidadosamente. Recomenda-se retirar relógios e outros acessórios que possam perfurar o produto. - Não faça costuras no produto. - Não utilizar o produto em locais com alta temperatura. - Observar instruções da etiqueta.	
6. Instruções de Higienização e Manutenção Após o uso, lavar em local seco e arejado. Observar as orientações da etiqueta. Não entrar em contato com objetos cortantes. Não armazenar o produto, após utilização, molhado.	
7. Instruções de armazenagem Para a garantia de um melhor desempenho, mantenha-a em local seco e arejado.	
8. Inocuidade A vestimenta não possui substâncias conhecidas ou suspeitas que possam provocar danos à saúde do usuário.	
9. CA: Obtenção.	



RELATÓRIO TÉCNICO EPI 13037/22



Página 6/6

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 13037/22

Sendo o que tínhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatório a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 03 de maio de 2022.

Dora Borges

Técnica Analista
Dora Borges Vargas - Técnica Química
CRQ 05409506 - SP Regido

Manuela Almada

Supervisor
Manuela Almada - Técnica Química
CRQ 05408417 - SP Regido

Para verificar a autenticidade deste documento, faça download do aplicativo de leitura de código "QR code". Abra o aplicativo e direcione a câmera na figura ao lado ou verifique através do endereço:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento contém Assinatura Digital com Certificação Digital, emitida pela Medida Provisória nº 220-2 de 2008/2009. Ao visualizar o arquivo, procure pelo ícone a seguir na barra de ferramentas do pdf:
www.brazil.org.br/brasil/assinatura-digital/2008/2009/220-2
Assinado por:



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 47.977
VÁLIDO

Validade: 02/08/2027

Nº. do Processo: 19980.107417/2022-58

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAPA

Descrição: Capa de segurança confeccionada em material polimérico de cor amarela, com capuz, fechamento com botões de pressão, costura por solda eletrônica.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: CP 200.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG, EXG.

Normas técnicas: BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 13037/22

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS

Empresa: TOTAL CAPAS LTDA

CNPJ: 23.613.533/0001-44 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: DOS LOPES 179 GALPAO002

Bairro: JD PRIMAVERA

Cidade: BOA ESPERANCA DO SUL

Cores: Amarela.

CEP: 14930000

UF: SP



LUVA VINIL SEM AMIDO TRANSP - 108107611b





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.254
VÁLIDO

Validade: 09/03/2027

Nº. do Processo: 19964.101632/2022-43

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em vinil, sem pulverização de pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril.

Aprovado para: LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), BASES ORGÂNICAS (O) E PERÓXIDOS (P)).

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) LUVA DESCARTÁVEL. II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 2 - Ácido Sulfúrico 96%; 3 - Hidróxido de amônio 25%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30%; 1 - Formaldeído 37%. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto nos Comunicados XXXII e XL, disponíveis no link "<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecaoindividual-epi/comunicados-importantes>".

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: Vinil Medical.

Tamanhos: 07(P), 08 (M), 09 (G), 10(GG).

Cores: Transparente.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 11193-2:2013, EN 16523-1: 2015, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ABNT NBR ISO 374-1: 2018, DIN EN 420: 2010 + A1 : 2009

Laudos:

Nº. Laudo: SAU-415336/1/22, SAU-415336/2/22.

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 10.702.092/0001-05 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Endereço: DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON 1435

Bairro: VILA MENCK

CEP: 06273050

Cidade: OSASCO

UF: SP