

Agitadores Magnéticos Analógicos com Aquecimento



Os agitadores magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem controle eletrônico analógico da temperatura e velocidade da agitação com segurança e linearidade. Esta linha possui diferenciais sobre os demais agitadores magnéticos do mercado, pois trabalha com elevados volumes de amostra e um controle eficaz de seus parâmetros, vem com bases com acabamento que maximiza a transferência de calor, pintura eletrostática epóxi, com proteção anticorrosiva. Possuem circuito de segurança para temperatura máxima e diferenciais que garantem maior robustez em seu laboratório, sua classe de proteção (IP 42) e a qualidade de seus componentes possibilitam elevada resistência e vida útil.

Especificações Técnicas

Modelo	AG0001.019 / 020	AG0001.021 / 022	-
Material da plataforma	Alumínio quadrada	Pirocerâmica	Alumínio redonda
Tamanho da plataforma (mm)	165 x 165	175 x 175	180
Volume de agitação (litros)	1 até 10	1 até 10	1 até 10
Velocidade de agitação (rpm)	50 - 3000	50 - 3000	50 - 3000
Temperatura de trabalho (°C)	Ambiente até 350°C	Ambiente até 350°C	Ambiente até 350°C
Potência (w)	550	650	550
Voltagem (v)	110 / 220	110 / 220	110 / 220