



(<https://neoid.com.br>)



NEOiD PTZ NDI 20X – Gen 2

R\$6.900,00

A câmera PTZ NDI 20X – Gen 2 da NEOiD é uma solução avançada para transmissões ao vivo, streaming, produções e eventos. Com qualidade de

Fale conosco, nós estamos online!



opcional e zoom óptico de 20x, essa câmera captura detalhes com precisão, proporcionando uma experiência imersiva aos espectadores.

(<https://neoid.com.br>)

Seu equipamento de movimentação e controle remoto oferece recursos de panorâmica, inclinação e zoom, eliminando a necessidade de operadores múltiplos. Além disso, com suporte a auto-tracking, a câmera segue automaticamente objetos em movimento, mantendo o foco no centro da ação. Com a tecnologia NDI, não são necessários cabos extensos, permitindo uma integração fácil em qualquer ambiente de produção.

Quantidade — 1 +

COMPRAR

 ADICIONAR AO CARRINHO
(?ADD-TO-CART=155)



Descrição

NEOID PTZ NDI 20X – GEN 2
([HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM](https://www.youtube.com/watch?v=Y5P0TZ77XE8&t=136s&ab_channel=NEOIDTV)
/WATCH?V=Y5P0TZ77XE8&T=136S&
AB_CHANNEL=NEOIDTV)

Equipada com zoom de 20x, alimentação e transmissão de vídeo através de cabo Ethernet PoE e a possibilidade de produzir até 1080p60 em H.264 e H.265, a NEOiD PTZ NDI 20X – Gen 2 é a escolha perfeita para quem busca praticidade e qualidade. Com sua lente Tamron e sensor SONY CMOS de 1/2.8", você terá imagens claras e nítidas. Com um suporte capaz de rastrear movimentos, a câmera identifica e segue automaticamente objetos ou pessoas em movimento dentro do seu campo de visão. Esta funcionalidade é perfeita para reuniões, transmissões ao vivo, produção de conteúdo e muito mais, mantendo sempre o objeto destaque no centro da cena.

• CONEXÕES E CONTROLE

A NEOiD PTZ NDI 20X – Gen 2 pode transmitir simultaneamente por SDI, HDMI e NDI permitindo assim transportar as mesmas imagens por até 3 caminhos diferentes: Para conhecer, nos estamos online!

SDI, HDMI ou NDI. Podemos controlar isso através das portas RS-485, RS-232 ou via IP. Já a atualização de firmware podemos fazer através de sua interface de controle web.  

• LENTES

Equipada com lentes Tamron, a NEOiD PTZ NDI 20X – Gen 2 suporta codificação H.264 e H.265, permitindo assim uma transmissão FULL HD 1080p por uma largura de banda mínima. Seus sensores HD CMOS de alta qualidade da Sony de 1/2.8pol com 2,07 milhões de pixels efetivos, permitem atingir a resolução máxima de 1920×1080 e obter uma imagem de alta qualidade com taxas de quadro de até 60 FPS. A NEOiD PTZ NDI 20X – Gen 2 é equipada com lente super telefoto com suporte para zoom de 20x e um zoom digital de 16x.

• PAN, TILT E ZOOM



A NEOiD PTZ NDI 20x – Gen 2 possui movimentação PTZ (PAN, TILT e ZOOM), com a capacidade de controlar a velocidade de seu movimento. A velocidade panorâmica (PAN) pode ser ajustada entre 1 ~ 24 e a sua velocidade de inclinação (TILT) com ajuste entre 1 ~ 20 assim possibilitando um ajuste fino da câmera . Já as velocidades de zoom e foco podem ser definidas por qualquer taxa entre 0 ~ 7. Existe também a possibilidade de predefinição dos movimentos PTZ, você pode salvar os posições que gostaria de utilizar e chamar rapidamente através dos controles que suportam chamar preset.

• PROTOCOLOS

A NEOiD PTZ NDI 20X – Gen 2 tem suporte aos protocolos RTSP/RTMP, SRT e NDI, para enviar o sinal da sua câmera ao switcher ou o destino que você determinar. Conta também com suporte para H.265, H.264 e MJPEG para comprimir o vídeo capturado pela câmera e assim torná-lo compatível com redes e software. Para o controle da câmera suportamos os protocolos VISCA/VISCA-IP/PELCO-P-D/NDI.

• ALIMENTAÇÃO

A NEOiD PTZ NDI 20X – Gen 2 (<https://neoid.com.br/produto/neoid-ptz-ndi-20x/>) oferece compatibilidade com alimentação via PoE (Power over Ethernet) de acordo com o padrão IEEE 802.3af/at. Isso significa que você pode alimentar a câmera sem fio, pois estamos online.

câmera NEOiD é alimentada através do cabo Ethernet, utilizando a infraestrutura de rede com PoE.  
(<https://neoid.com.br>)

Além disso, a câmera também suporta alimentação por fonte DC12V. Permitindo utilizar uma fonte de energia externa de 12 volts para alimentar a câmera, isso oferece uma opção adicional em situações em que o PoE não está disponível ou quando é desejável utilizar uma fonte de alimentação dedicada.

Dados Técnicos

Como usar

Produtos relacionados



NEOiD PTZ NDI
(<https://neoid.com.br/produto/neoid-ptz-ndi-30x-gen2/>)

R\$8.990,00

COMPRAR (?ADD-TO-CART=1175)



NEOiD PTZ USB
(<https://neoid.com.br/produto/neoid-camera-ptz-usb-pro/>)

R\$4.490,00

COMPRAR (?ADD-TO-CART=1178)

Fale conosco, nós estamos online!



(<https://neoid.com.br>)



Kiloview S2 4K
(<https://neoid.com.br/produto/kiloview-s2-4k-h-265/>)



Soluções para streaming e broadcast



NEOiD PTZ NDI
(<https://neoid.com.br/produto/neoid-ptz-ndi-4k-pro/>)

R\$15.990,00

COMPRAR (?ADD-TO-CART=3831)

Rua
Germano
Torres,
166 - loja 8 - Carmo, Belo Horizonte
(<https://www.google.com/maps/dir//neoid/!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xa697c06392964f:0xd303ca25001420c2?sa=X&ved=2ahUKEwiCreXq2r39AhUPrJUCHYeAA1lQ9Rd6BAhwEAU>)

🕒 Seg - Sex : 9:00 - 18:00

☎️ (31) 2533-1517

REDES SOCIAIS

📞 WhastApp (https://api.whatsapp.com/send/?phone=5531984371638&text=Ola%21+Gostaria+de+fazer+um+pedido.&type=phone_number&app_absent=0)

📷 Instagram (<https://www.instagram.com/neoidtv/>)

📺 YouTube (<https://www.youtube.com/@NEOIDTV>)

✉️ neoid@neoid.com.br (<mailto:neoid@neoid.com.br?subject=Email%20Site&body=Gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Produto%3A>)

NEWSLETTER

Se inscreva para receber ofertas e condições exclusivas para assinantes da nossa newsletter

Fale conosco, nós estamos online!



(<https://neoid.com.br>)



Aceitamos :



Fale conosco, nós estamos online!